


ERWEITERTE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IHRE LINEARACHSEN & LINEARACHSSYSTEME

Die Adaptionmöglichkeiten unserer Linearachsen und Linearachssysteme gehen weit über die vorhandenen Optionen in unserem Produktkonfigurator hinaus. Gemeinsam mit Ihnen passen


wir Ihre Linearachsen und Linearachssysteme auf Basis vordefinierter und implementierter Anpassungsmöglichkeiten gerne unkompliziert deutlich tiefgreifender an.

FOLGENDE OPTIONEN STEHEN U.A. ZUR VERFÜGUNG:




Gegenläufige Schlitten

Unsere Spindelachsen sind optional mit zwei gegenläufigen Schlitten erhältlich, die über eine Rechts-/Links-Gewindespindel angetrieben werden. Dadurch lassen sich synchrone Bewegungen in entgegengesetzte Richtungen präzise realisieren. Diese Ausführung ermöglicht eine optimal abgestimmte Kinematik und eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Bauteile gleichzeitig positioniert, gespannt oder zentriert werden müssen.




Reinraumtauglichkeit

Unsere Zahnriemen- und Linearmotorachsen sind vom Fraunhofer-Institut IPA für den Einsatz im Reinraum der ISO-Klassen 2 bzw. 4 zertifiziert. Sie sind somit für Umgebungen mit extrem hohen Anforderungen an die Partikelemission geeignet.




Zusätzliche Schlitten

Je nach Kundenapplikation sind weitere optionale Schlitten, maximal zwei oder drei Schlitten je Bauweise, in verschiedenen Schlittenlängen realisierbar. In Anwendungen mit besonderen Anforderungen an den Zyklus können bei Linearmotorachsen zwei oder mehr Schlitten sinnvoll und obligatorisch werden, womit gegenläufige Bewegungen durch unabhängig voneinander verfahrbare Schlitten ebenfalls möglich werden.




Bremsselement

Bremsselemente garantieren in Linearmotorachsen oder in Vertikalanwendungen den sicheren Halt einer Position, wenn dieser durch den Antrieb nicht gewährleistet werden kann. Bei den verwendeten Bremsselementen handelt es sich um Sicherheitsbauteile, die ausfallsicher konzipiert sind, sodass bei Druckabfall die Profilschiene geklemmt wird.




Sondermotoradaption

Die Antriebsadaption ist jeweils mehrteilig ausgeführt, um ein einfaches Anflanschen aller gängigen Motoren oder Getriebe zu gewährleisten. Über die im Produktkonfigurator auswählbaren Motorhersteller haben wir eine große Datenbank von Motoradaptionen verschiedener Hersteller und ermöglichen auch die Adaption kundenseitiger Motoren.




Winkelgetriebe

Aufgrund der umgebenden Platzverhältnisse kann es vorkommen, dass eine gerade Motoranbindung nicht zweckmäßig ist. In solchen Fällen spart ein Winkelgetriebe deutlich Platz ein, wodurch ein kompakterer Achsaufbau erzeugt wird.



Sperrluftanschluss

Sperrluftanschlüsse in Verbindung mit einem Abdeckband schützen die Achse optimal vor Schmutzeintrag in Umgebungen, die von Feinstäuben, Fasern oder sonstigen Verschmutzungen belastet sind. Die Bohrungen werden entweder nach Ihren Vorgaben gesetzt oder von uns definiert.



Überlänge

Überlängen realisieren wir neben dem im Standard gültigen maximalen Hub gerne unkompliziert nach Kundenwunsch. Mit gestoßenen Führungsgrundprofilen gehen wir je nach Achse bis 16m und gerne auch an das technisch Machbare bis 48m Länge.

WEITERE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN:

- **KURZHUB:** Aufhebung des vorhandenen Reservehubs
- **SONDERENCODER:** Zusätzliche Wegmesssysteme auf Wunsch verfügbar
- **ENTFERNUNG DER ZIERLEISTE:** Die grüne Zierleiste kann auf Wunsch entfernt werden
- **ANPASSUNGEN PROFILSCHIENENFÜHRUNGEN:** Vorspannung, Staubschutz, Schmierstoff
- **PROFILSCHIENE MIT GESTEIGERTE MOMENTENSTEIFIGKEIT:** Durch den Einsatz von Profilschienenführungen der CG-Baureihe lässt sich vor allem im Zusammenhang mit Modulachsen die Momentensteifigkeit deutlich verbessern
- **REFERENZSCHALTER:** Näherungsschalter kann als Trigger genutzt werden

Dimensionsmöglichkeiten pro Baureihe:

Produktgruppe	Modulachsen HM		Tischachsen HT			Brückenachsen HB			Vertikalachsen HC		Zwei- achs- system	Drei- achs- system	Linien- portal	Doppel- achsen
Produkt Optionen	HM-B	HM-S	HT-B	HT-S	HT-L	HB-B	HB-L	HB-R	HC-B	HC-R	HS2	HS3	HSL	HD
Überlänge	X	-	X	-	X	X	X	X	Auf Anfrage		X	X	X	X
Kurzhub	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sperrluft	X	X	X	X	X	-	-	-	Auf Anfrage		Auf Anfrage			X
Bremselement	Auf Anfrage				X	Auf Anfrage			X	X	Auf Anfrage	X	X	Auf Anfrage
Winkelgetriebe	X	Auf Anfrage	X	Auf Anfrage	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zusätzliche Schlitten	X	X	Auf Anfrage		X	Auf Anfrage					Auf Anfrage			
Gegenläufige Schlitten	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonderencoder	Auf Anfrage				X	Auf Anfrage	X	Auf Anfrage			Auf Anfrage			
Profilschienen- führung mit gesteigerter Momenten- steifigkeit	X	X	Auf Anfrage		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anpassungen Profilschienen- führungen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Referenzschalter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zierleiste entfernen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sondermotor- adaption	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reinraum- tauglichkeit	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unsere Applikationsingenieure stehen Ihnen zur Realisierung Ihrer angepassten und kundenindividuellen Linearachsen und Linearachssysteme gerne zur Seite. Setzen Sie sich gleich mit uns in Verbindung: hx@hiwin.de

ANWENDUNGEN UND DOWNLOADS

CAD-Konfigurator



Auslegungstool



Webshop



HIWIN GmbH
Brücklesbünd 1
77654 Offenburg
Deutschland

Fon +49 781 93278-0
Mail info@hiwin.de
Web hiwin.de